

VP -420 Economy Swing Check Valve (Econo 스윙체크밸브)

VP -430 Economy Swing Foot Valve (Econo 스윙후트밸브)

- With arrow to mark the direction of flow, and to be installed according to flow direction.
- Vertical installation : the arrow should be installed upward.
- Horizontal installation : the arrow mark should be shown on top to indicate the flow direction.
- 화살표는 유체방향을 표시하므로 실제의 방향에 맞게 설치할 것.
- 수직설치 시 화살표의 방향이 위로 향하게 설치
- 수평설치 시 화살표가 위쪽에 보이도록 설치해야 함.

Type	Size	Standard	Material	Gasket	O-ring	End type
VP-420	3"~4"	ANSI, JIS, DIN	PVC	EPDM, FPM	EPDM, FPM	Socket, Threaded, Flanged
VP-430	3"~4"	ANSI, JIS, DIN	PVC	EPDM, FPM	EPDM, FPM	Socket, Threaded, Flanged



NO.	PART	MATERIAL	Q'TY
1	UPPER BODY	UPVC	1
2	LOWER BODY	UPVC	1
5	SHEET GASKET	EPDM, FPM	1
7	O-RING	EPDM, FPM	1
8	BOLT	SUS 304	10
9	WASHER	SUS 304	10
10	NUT	SUS 304	10
11	FILTER	UPVC	1
12	FLANGE	UPVC	2

Nom.	SIZE	80mm	100mm
		(3")	(4")
JIS	D1	150	175
	d1	89.60	114.7
	d2	88.83	113.98
	I	47.63	57.15
ANSI	D1	152	191
	d1	89.31	114.76
	d2	88.70	114.07
	I	47.63	57.15
DIN	d1	90.3	110.4
	d2	89.9	109.9
	I	51	61
thd./in	NPT	8	8
	BSPT	11	11
D		196	210
D2		185	210
D3		153	153
d3		108	133
L1		221	271
L2		260	300
L3		275	320

